

## Sicherheitsventile (Vollhub)

P 65-4

### Safety valves (full-lift)


23.01.2017

Bei den KAMAT Sicherheitsventilen handelt es sich um Vollhubventile, die ab Werk für einen vom Kunden zu nennenden Betriebsdruck eingestellt werden. Die Ventile werden verplombt geliefert.

In der Einstellschraube befindet sich ein Anschluss zum Abführen des ausströmenden Mediums.

All KAMAT safety valves are of the full-lift type and are factory-set for the pressure indicated by the customer. The valves are lead-sealed prior to delivery.

The discharge connection is located in the adjustment hexagon.

Bild Picture	max. bar	DN ID	Druckanschluss Discharge connection	Bypass	Betätigung Function	Teile Nr. Part no. NBR	Teile Nr. Part no. Viton
	50	9	M 22x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7015412	xxx
	50	9	M 30x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7019631	xxx
	200	9	M 30x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7016461	xxx
	500	9	M 30x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7004607	7028168
	500	9	M 22x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7004608	7008721
	1000	6	M 22x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7004609	7008938
	1000	6	M 30x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7011430	7017323
	1500	5	M 22x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7004610	7027073
	1500	5	M 30x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7011431	7019753
	4000	3	M 26x1.5	M 22x1.5	federbelastet spring loaded	7006378	7027143